

Technisches Datenblatt

SyrDos™ 250 µl XLP-Spritze



Produktbeschreibung

Die SyrDos™ 250 µl XLP-Spritze, ist kompatibel mit der SyrDos™ Spritzenpumpenbaureihe XLP und erreicht eine Förderrate von 1,56 µl/min... 1,5 ml/min im Tandemmodus.

- ✓ Hochwertige Materialien
- ✓ Großer Volumenbereich
- ✓ 1/4"-28 UNF Spritzenkopf
- ✓ Dichtung inbegriffen



Abbildung ähnlich

Kennwerte

Prüfdruck	30 bar
Nenndruck (EN61010-1)	15 bar
Nenndruck (2014/68/EU)	21 bar
Nennvolumen	250 µl
Betriebstemperaturbereich	23...40 °C
Lager-/Reinigungstemperaturbereich	-40...150 °C bei 150 °C max. 15 Minuten bei 110 °C max. 60 Minuten
Min. Auflösung	0,32 µl/min

Abmessungen

Innendurchmesser	2,35 mm
Außendurchmesser	5 mm
Länge	60 mm
Gewicht	15 g

Materialien/Anschlüsse

Medienberührende Teile	PTFE, Borosilikatglas
Stempel Material	PTFE
Anschluss	1/4"-28 UNF

Produktcode

Beschreibung

IP-SYR-XLP-WS-250	Glasspritze für SyrDos™ XLP Baureihe, Volumen 250 µl, komplett
-------------------	--



Achtung

Spritzen sind Verschleißteile. Bei Verwendung mit abrasiven Medien kommt es zu einem erhöhten Verschleiß!

HiTec Zang GmbH
Ebertstraße 28-32
52134 Herzogenrath

+49 (0)2407 / 910 100
info@hitec-zang.de
www.hitec-zang.de

